ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Sesa Boya Teknololileri ve Kimya San.Tic.Ltd Sti
ВНОСИТЕЛ: "ДЖИ И ДЖИ" ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ."БРЕЗОВСКО ШОСЕ" 144
ТЕЛ. 032 945 483
ДН: 160030248

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:
АКРИЛЕН КИТ – AKRILIK MACUN

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА/ПРЕПАРАТА И НА ФИРМАТА

Идентификация на продукта/препарата	
Код	312.0301
Име на продукта	AKRILIK MACUN
1.2 Използване на продукта	За неравности по стените и пукнатини
Предназначение	Готови за употреба кит за стени
1.3 Идентификация на фирмата	
Име	Sesa Boya Teknololileri ve Kimya San.Tic.Ltd Sti
Адрес	Istanbul Deri Organize Sanayi Bolgesi. 2.Yol J-6
Област и държава	Tuzla-Istanbul
	Turkey
Телефон	+90216 3942090
Факс	+90216 3942095

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Химична характеристика

Дисперсии на основата на акрилна съполимер емулсия, включващ микронизиран пълнител, който има отличителен гранулометър

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

Въз основа на наличните данни за нас, продуктът не е класифициран като опасна вещество или препарат съгласно настоящите критерии на химичното законодателство или на ЕС Директивите 67/548/ЕЕС.

4. МЕРКИ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

След контакт с кожата

В случай на контакт с кожата – измийте със сапун и вода.

След контакт с очите

При контакт с очите, изплакнете обилно с вода. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.

След поглъщане

При поглъщане потърсете медицинска помощ незабавно и покажете на лекаря опаковката или етикета на опаковката.

Указания, предназначени за лекаря

Симптоми

Няма никакви симптоми известни до този момент**.**

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Подходящи противопожарни мерки
Вода
Пяна
Въглероден диоксид
Пясък

Специфични опасности от самото вещество, горенето на неговите продукти или от неговите пари
В случай на пожар, опасните газове при горене образуват: въглероден моноксид (CO). При определени условия на горене следи от други токсични субстанции не могат да бъдат изключени.

6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки
Образува хлъзгави/мазни слоеве с водата

Предпазни мерки на околната среда
Да не се допуска попадането в канализации или водни системи.
Съдържа замърсена вода/ вода от гасенето.

Методи за почистване/прибиране
Вземете с абсорбиращ материал (например пясък, инфузорна пръст, киселинен втвърдител, универсален втвърдител, дървени стърготини).
Изчистете замърсените подове или предмети внимателно, спазвайки регламентите за околната среда.
Изхвърлете абсорбирания материал в съответствие с нормативните изисквания.

7. УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Упътвания за безопасна употреба
Осигурете добра вентилация, когато използвате големи количества.
Не изисква специални средства, ако се съхранява и обработва както е предписано.

Съвети за защита от пожар и експлозия
Няма специални необходими средства.

Допълнителна информация за условията на съхранение
Съхранение: хладно
Да се пази от замръзване.
Не оставяйте съдовете/контейнерите отворени.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Общи защитни средства
Избягвайте контакт с очи и кожа.

Хигиенни средства
Свалете замърсеното или напоеното облекло незабавно.
Измийте замърсеното облекло незабавно.
Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.

Защита на ръцете: Латексови ръкавици

Защита на очите: Защитни очила

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Форма: паста
Цвят: крем
Миризма: характерна
Точка на кипене: прибл. 100°C
Точка на възпламеняване:не се прилага
Плътност: 1,90 g/cm³ (23 ºC)
Метод : ISO 8962
Разтворимост във вода: (20°C)
разтворим
pH стойност: 7 – 9 (20°C)
Метод : ISO 976

Вискозитет (динамичен): 400.000 – 500.000 cps (23°C)
Brookfield Viskosimetre Spindle No: 7 – 2.5 rpm
Method: DIN EN ISO 2555

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Термично разлагане: няма да се разложи, ако се използва по указание.

Опасни реакции:
Няма известни опасни реакции.

11.ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Остра орална токсичност: LD50 > 5.000 mg/kg (плъх)
Метод : EEC 84/449, B.1
По аналогия на подобен продукт.
Дразнещ ефект върху кожата: не дразни (заек)
Метод: EEC 84/449, B.4
По аналогия на подобен продукт.
Дразнещ ефект върху очите: не дразни (очи на заек)
Метод: EEC 84/449, B.5
По аналогия на подобен продукт.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНГОРМАЦИЯ

Биоразградим: > 80%
Метод: тест Zahn-Wellens
Рибна токсичност: LC50 > 500 mg/l (96 h, риба зебра)
Метод: OECD 203
По аналогия на подобен продукт.
Бактериална токсичност: ECO прибл. 1.000 mg/l
Метод: EOCD 209
По аналог на подобен продукт.
Химична потребност от кислород: прибл. 1.000 mg/g
(COD):

Забележки:
Да не се допуска вливането в почвата, водни системи или отпадъчни води.
Може да се отстрани от водата чрез химическа флокулация.
Съгласно експериментите, материалът не оказва вредно въздействие върху околната среда.
Екологичните данни се определят по аналогия.

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Продукт
В съответствие с действащата нормативна уредба може да бъде взето на депа за отпадъци или инсталации за изгаряне, след консултации с оператора на депото и/или с отговорния орган.
Разреденият разтвор може да бъде въведен в завод за биологично пречистване с разрешението на компетентните органи.

Непочистени опаковки
Замърсените опаковки трябва да бъдат изпразнени доколкото е възможно и след подходящо почистване могат да бъдат взети за повторна употреба.

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

ADR не се ограничава
ADNR не се ограничава
RID не се ограничава
IATA не се ограничава
IMDG не се ограничава

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Етикетиране в съответствие с ЕС – Директивите
Продуктът не изисква обозначаване с етикет за опасност в съответствие с ЕС – Директивите.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Данните се основават на нашите познания и са предназначени за описание на продукта по отношение на изискванията за безопасност. Данните не трябва да се разглеждат като гаранция на частни или общи спецификации. Това е отговорност на потребителя да осигури обезщетение, че продуктът е подходящ по предназначение и начин на употреба. Ние не поемаме отговорност за причинени вреди при употреба на продукта. Във всички случаи са приложени нашите общи условия на продажба.